

mini-SÄNKVIKTER



- Enkel och snabb montering med speciella monteringsband som är utprovade och tillförlitliga med en livslängd som betydligt överstiger rörets.
- Bandet av polyamid harmoniserar i egenskaper väl med plaströret.
- Konstruktionen består av betong och plast – ingen korrosion.
- Genom att spännringarna samtidigt distanserar röret från betongvikten förhindras nötning mellan betongvikt och rör.
- Vikten sitter säkert förankrad och kan ej glida på röret.
- Vikten kan monteras på standardrör oberoende av dimension.

Fakta

SÄNKVIKTEN

Material:	Betong K 30
Ingjutna dragningar:	PEM
Dimensioner:	3 kg 260 x 80 x 60
”	6 kg 350 x 90 x 80
”	12 kg 400 x 120 x 100

MONTERINGSBAND

Material:	100 % Polyamid 6/6
Temperaturbeständighet:	-40 till + 120 °C.
Smältpunkt:	ca. + 250 °C.
Kemikaliebeständighet:	Beständig mot bensin, diesel- och motorolja, saltvatten, isopropyalkohol, hydraulolja, flygfotogen m.m.
Delvis beständig mot alkalier och svaga utspädda organiska syror.	
Ej beständig mot mineralsyror, t.ex. svavelsyra.	

BOSSE BETONG AB

Sidensjövägen 3
893 31 Bjästa
0660-22 26 00
www.bossebetong.se